

Perfekter Schutz kann so leicht sein.



Textil-Qualität aus der Schweiz

Jetzt erhältlich in 11 Farben:



Die Vorteile von Planofil

- Überraschend leicht: 180g/m²
- Hohe Reißfestigkeit
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Hoch wasserdicht
- Optimaler UV-Schutz gegen Verwitterung
- Platzsparend
- Leichte Handhabung
- Schmutzabweisend
- Meerwasserbeständig
- Pflegeleicht
- Transluzent
- Flexibel
- Ausgezeichneter Sonnenschutzfaktor 40+
- Vielseitig einsetzbar
- Geruchsneutral
- Ökologische PU-Beschichtung

Technische Daten

Reißfestigkeit nach DIN EN ISO 13934-1 - Höchstzugkraft in daN - Dehnung in %	Kette: 120 Schuss: 100 Kette: 30 Schuss: 25
Einreißfestigkeit nach DIN EN ISO 13937-1 - Elmendorf in cN	Kette: 4000 Schuss: 3200
Martindale Abreibung nach ISO 12947-2 (12kPa) - Touren	Beschichtet: 100.000
Haftfestigkeit - Scrubb-Test, 500 Hube	keine Beschädigung der Beschichtung
Wärmetest 90° C, 72 Stunden - Beschichtung gegen Gewebe - Beschichtung gegen Beschichtung	keine Klebtendenz schwache Klebtendenz
Wassersäule nach Schopper - WS-Original	> 200 cm
Farbchtheiten 150 h Xenotest - Beschichtung - Gewebe - Silber	7 7 6
Reibchtheiten Crockmeter, 12 Hube - Beschichtungsseite trocken - Beschichtungsseite nass - Gewebeseite trocken - Gewebeseite nass	4 - 5 4 - 5 4 4
Bally - Flexometer - 30.000 Hube; bei Raumtemperatur	i. O.
Spraytest - Gewebeseite - Beschichtungsseite	Note: 100 Note: 100
Bundesmann - Gewebeseite - Beschichtungsseite	Durchlass: 0 ml Durchlass: 0 ml
Sonnenschutzfaktor UPF - Gewebe UV-Durchlässigkeit	UPF: 40+ (ausgezeichneter Sonnenschutz)
Rollenbreite	180 cm / 230 cm